

参 数

说 明

	Pre build C	Build C
电压范围	20 ~ 32VDC	20 ~ 32VDC
散 热	24W	10W
端 口 号	4 个高速串口, 2 个以太网口	4 个高速串口, 2 个以太网口
串口类型	RS-232/422/485	RS-232/422/485
以太网类型	10M 50Ω 同轴电缆 10M以太网	10M以太网 100M以太网
波特率		
串口	1200 baud to 115200 baud	1200 baud to 115200 baud
以太网	10Mbit/s	100Mbit/s
通讯协议	TCP/IP	TCP/IP
	Modbus RTU (从站)	Modbus RTU (从站)
	以太网 (IEEE 802.3)	以太网 (IEEE 802.3)
	Modicon open Modbus TCP	Modicon open Modbus TCP
	可选 Modbus RTU (主站)	可选 Modbus RTU (主站)
	Modbus RTU (从站) 可选SOE	Modbus RTU (从站) 可选SOE
	SOE缓存4000事件	SOE缓存4000事件
诊断连接口	RS232凹 5针插口	RS232凹 5针插口
隔 离	串行设备--逻辑 500VDC	串行设备--逻辑 500VDC
	通道--通道 500VDC	通道--通道 500VDC
处理器速度	100MHz	250MHz 150MHz
内存类型和容量		
DRAM	16 MB 可扩展到 32MB	128MB
EPROM	512KB	512KB
FLASH	2MB	8MB
工作温度	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)
非工作温度	-25 °C ~ 70 °C (-13 °F ~ 158°F)	-25 °C ~ 70 °C (-13 °F ~ 158°F)
工作湿度	5 ~ 95% 相对湿度	5 ~ 95% 相对湿度
外形尺寸		
高	266mm (10.5ins)	266mm (10.5ins)
宽	31mm (1.2ins)	31mm (1.2ins)
深	303mm (12.0ins)	303mm (12.0ins)
重量	1.13kg (2.49lbs)	1.13kg (2.49lbs)